

## EKSTREM VAND- OG OLIEAFVISENDE BESKYTTELSE

NATURSTEN OG MARMORSPLIT, MARMOR OG GRANIT, BETON, TUFO, MARRAKESH, TEGLSTEN, ANTIKKE STEN



**FOB XTREME**, vand- og olieafvisende beskyttelsesmiddel, som er diffusionsåbent. Baseret på den innovative **ADVANCED SOLVENT BORNE TECHNOLOGY**, udviklet i FILAs forskningslaboratorier. Det skaber ikke overfladefilm og er modstandsdygtig over for UV-stråler, og bevarer sin ydeevne over tid.



### RÆKKEEVNE

#### VEJLEDENDE RÆKKEEVNE (1 liter):

Sten	10/30 m <sup>2</sup>
Teglsten (rustik, poleret imprunetino)	15/20 m <sup>2</sup>
Teglsten (håndlavet)	op til 10 m <sup>2</sup>
Beton	op til 5 m <sup>2</sup>
Marmor/Granit og blank marmorsplit	op til 30 m <sup>2</sup>

“Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag”

#### Pakker

1 liter: kasse med 6 stk.

#### ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- Udluft rummet, hvis det anvendes på indvendige overflader.
- Brugen af en stor børste er tilladt, hvis materialet er intakt i alle dets dele.
- For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværksmæssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af hældninger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, perfekt isolering af jorden, bekræftet frostbestandighed af materialet.
- Produktet beskytter ikke mod syreangreb.

#### TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 0°-30° C  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

### ANVENDELSESOMRÅDE

- Vand- og olieafvisende: Det forhindrer absorptionen af almindelige vand- og olieholdige pletter
- Basisbeskyttelsesmiddel inden voksning af indendørs overflader med rustik finish eller kløvet forarbejdning
- Ideel til behandling af cementblandinger og cementfliser
- Naturlig åndbar beskyttelsesfinish

### FORDELENE

- Ændrer ikke farven og udseendet
- Danner ikke overfladefilm
- Påvirker ikke teglstenens frostsikkerhed
- Enestående på rustikslebet teglsten og slået marmor
- Ideel til brug i nærheden af køkkener, grill og indkørsler, hvor der holder biler
- Ideel til indvendige og udvendige overflader
- De behandlede overflader er egnede til kontakt med fødevarer
- Produkt klassificeret A+ i henhold til fransk VOC-forordning

### BRUG

**Ingen opblanding:** klart til brug.

#### Påføring:

**Til materialer med en mat finish (indendørs og udendørs):** Påfør et ensartet og konstant lag med børste eller fleece på en tør og ren overflade, og gennemvæd også fugerne. Før produktet tørrer (ca. 10-15 minutter), skal du fjerne eventuelle rester med en ren klud.

**Til blank eller børstet finish (indendørs og udendørs):** Påfør **FOB XTREME** på en tør og ren overflade, og gennemvæd materialet og fugerne fuldstændigt med en børste eller fleece. Før produktet tørrer skal du fjerne eventuelle rester med en mikrofiberklud, der er vædet med selve produktet. Tør derefter med en ren mikrofiberklud. (indenfor de første 10-15 minutter).

Når det kræves på højtabsoberende materialer, skal produktet påføres i to lag med en afstand på 8 timer efter hinanden (f.eks. områder der er særdeles trafikalt, fugtige områder, udendørs overflader).

For at gøre handlingen hurtigere er det muligt at udføre arbejdet med en skuremaskine.

**For at færdiggøre cyklussen med finishen:** I tilfælde af porøse materialer såsom natursten, rekonstruerede sten, marmorsplit og cementfliser, der er lagt indendørs, er det muligt at påføre en finishvoks afhængig af materialet og den ønskede effekt (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). Overfladen kan betrædes efter kun 8 timer. Pletbeskyttelsen er komplet aktiv efter 24 timer.

**Vedligeholdelse:** fortyndet blanding af **CLEANER PRO**.

#### Advarsel:

**Påfør aldrig FOB XTREME på en overflade, der allerede voksbehandlede overflader.**

**Påfør ikke FOB XTREME på døgnetts varmeste timer om sommeren.**

**Afprøv produktet på et lille område af overfladen for at kontrollere for farveændringer.**

**Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.**

**Produktet beskytter ikke mod syreangreb.**