

MP90 ECO XTREME



MILJØVENLIG EKSTREM VAND- OG OLIEAFVISENDE BESKYTTELSE

**POLERET KERAMISK FLISE, MARMOR OG
GRANIT, NATURSTEN OG MARMORSPLIT, BETON**



Den innovative **ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY**, udviklet i FILAs forskningslaboratorier, gør det muligt at anvende produktet i situationer med restfugt i underlaget, fra og med 24 timer efter den oprindelige vask.



RÆKKEEVNE

VEJLEDENDE RÆKKEEVNE (1 liter):

Poleret keramisk flise	30/50 m ²
Marmor/Granit og blank marmorsplit	20/30 m ²
Matpoleret natursten	10/20 m ²

“Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag”

Pakker

- 375 ml: kasse med 12 stk.
- 1 liter: kasse med 6 stk.
- 5 liter: kasse med 4 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udlædning i miljøet efter brug.
- For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværksmæssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af hældninger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, perfekte isolering af jorden, bekræftet frostbestandighed af materialet.
- Sørg for god udluftning, når produktet benyttes og tørrer.
- Produktet beskytter ikke mod syreangreb.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Vand- og olieafvisende beskyttelsesmiddel med naturlig finish
- Det er den bedste miljøvenlige pletbeskytter til keramisk flise, natursten, marmor og granit med poleret finish, eller patineret, børstet eller matte overflader
- Nedsætter materialets absorbering uden at ændre udseendet
- Imprægnerer, beskytter og forenkler rengøringen
- Optimalt også til fuger, craquelé keramik, cementblandinger, marmorharpiks, gravsten
- Er også egnet til behandling af cementfliser og rekonstrueret sten
- Det har antigraffiti egenskaber: beskytter overfladen og muliggør let fjernelse af graffiti under rensning
- Vand- og olieafvisende: Det forhindrer absorptionen af almindelige vand- og olieholdige pletter

FORDELENE

- Produkt med meget lavt VOC-indhold og lav miljøbelastning med INDOOR AIR COMFORT GOLD-certifikat*
- Fri for hydrocarbon terpentinbaseret produkt: miljøvenlig behandling
- Da det er et vandbaseret produkt, kan det klare situationer med restfugt, og kan derfor påføres 24-48 timer efter den indledende vask, hvilket giver en hurtig behandling
- Påfør i et enkelt lag og bearbejd produktet ved at gnide overfladen, indtil det er helt absorberet
- Danner ikke film og bliver ikke gult
- Ideelt til beskyttelse af borde samt badeværelses- og køkkenbordplader
- Overfladen kan betrædes allerede efter 2 timer*
- *Påføringsbetingelser: temperatur = 20 °C • fugtighed < eller = 60 %
Påføring i henhold til anvisningerne på etiketten.

*Produktet har bestået de strenge foreskrevne krav og overholder alle obligatoriske nationale bestemmelser (f.eks.: FrenchA+, CAM Edilizia, Belgian Regulation, AgBB osv.) og innovative miljømæssige bæredygtighedsordninger som LEED, BREEAM, WELL.

For yderligere information, se:
www.filasolutions.com/ita/azienda/ricerca-e-sviluppo.

BRUG

Ingen opblanding: klart til brug.

Påføring: Ryst flasken først.

Materialer med mat overflade/finish (natursten, teglsten, agglomerat, cementfliser): Påfør **MP90 ECO XTREME** på ensartet og kontinuerlig vis med børste eller fleecce på en tør og ren overflade, og gennemvæd også fugerne. Før produktet tørrer, skal du fjerne eventuelt overskydende rester med en ren klud. På materialer med høj absorbering skal det påføres i to lag i en afstand på 20 minutter efter hinanden.

Til poleret keramisk flise, natursten, marmorsplit med poleret finish: Påfør **MP90 ECO XTREME** på en tør og ren overflade, og gennemvæd materialet og fugerne fuldstændigt med en børste eller fleecce. Herefter skal du, før produktet tørrer ud (cirka 10-15 minutter), massere det ned i overfladen med en mikrofiberklud, der er vædet med selve produktet. Dette er for at lette indtrængningen af produktet. Tør derefter med en ren mikrofiberklud. På større arealer anbefales det at anvende en skuremaskine. **Evt finish/voksbehandling:** Ved porøse materialer som natursten, rekonstruerede sten, agglomerater og cementfliser, der er lagt i indvendige miljøer, er det efter 4 timer muligt at påføre en finishvoks afhængigt af materialet og den ønskede effekt (**MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE**). Overfladen kan betrædes allerede efter 2 timer. Den vand- og olieafvisende beskyttelse er aktiv efter 24 timer.

Vedligeholdelse: fortyndet blanding af **CLEANER PRO**.

Advarsel:

*Inden produktet påføres, anbefales det at kontrollere for eventuelle farveændringer på et lille område af overfladen.
Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.
Produktet beskytter ikke mod syreangreb.*