

## FARVEFREMÆVENDE FORSEGLING MED VAND OG OLIEAFVISENDE EFFEKT

STEN OG MARMORSPLIT, MARMOR, GRANIT



### ANVENDELSESOMRÅDE

- Beskytter og fremhæver den originale farve på polerede, glatte, rå og antikbehandlede natursten
- Trænger dybt ned i materialet og beskytter det mod vand eller oliepletter og snavs
- Ideelt til vindueskarme, bordplader, rosetter og dekorationer
- Perfekt til inden- og udendørs brug

### FORDELENE

- Giver en opfriskende effekt på alle former for finish
- Til inden- og udendørs brug
- Gulner ikke, tåler UV-stråler og beskytter i lang tid
- Stor dækkeflade
- Fjerner ujævnheder i granit
- Danner ikke overfladefilm
- De behandlede overflader er egnede til kontakt med fødevarer
- Produkt klassificeret A+ i henhold til fransk VOC-forordning

STONEPLUS trænger dybt ned i materialet og beskytter det i lang tid mod vand og olieagtigt snavs. Genopfrisker også fuger, gulner ikke og er modstandsdygtig over for UV-stråler.



### BRUG

**Ingen opblanding:** klart til brug.

**Påføring:** Påfør STONEPLUS på tørt og rent materiale med en børste eller et andet redskab.

Grind under påføring med en klud for at hjælpe produktet med at trænge ind og fjern det overskydende produkt helt.

Overfladen kan betrædes efter 12 timer.

For at opnå en større toning, skal der påføres flere lag af produktet mindst 8 timer efter hinanden.

**Vedligeholdelse:** fortyndet CLEANER PRO.

### RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Blanke sten 30/50m<sup>2</sup>

Rå ubehandlet sten 15/25m<sup>2</sup>

“Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag”

### Pakker

1 liter: kasse med 6 stk.

### ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- Brugen af en stor børste er tilladt, hvis materialet er intakt i alle dets dele.

### TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 0°-30° C  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

### Advarsel:

Når stenen er behandlet med STONEPLUS, kan stenen ikke vende tilbage til sin oprindelige tilstand. Test toningseffekten på et lille stykke før behandling af overfladen.

På nogle materialer der er lagt udendørs, anbefales det at påføre produktet en gang om året, for at bevare en optimal genopfriskende æstetisk effekt.

Produktet beskytter ikke mod syreangreb.

Påfør ikke produktet udendørs, hvis der forventes regn snarligt.